

SISTEMA EVOLUTIVO COMPOSTO POR MÓDULOS "INICIAIS" E "SEGUINTE".


- PERMITE O ARMAZENAMENTO E DESENROLAMENTO DE BOBINAS DE ARAME, TUBOS ELÉTRICOS, CABOS, ETC.
- CORES: AZUL RAL 5005 PÉS E PILARES - CINZA RAL 7035 VIGAS, SUPORTES E TRAVAMENTOS



**GARANTIA
5 ANOS**



Fixação central




Fixação das vigas
e pino de segurança




Fixação central das
vigas



Tubo central redondo



Perfuração dos
pilares



Pés para fixação
ao solo



RAL 5005



RAL 7035

DESCRIÇÃO TÉCNICA

• Bastidores (desmontados) :

- Pilares perfilados a frio
- Formato 50 x 50 x 50 x 1.5 mm
- Altura 2000 ou 2400 mm
- Travamentos (horizontais e diagonais) perfilados a frio
- Formato 19 x 21 x 19 x 1.2 mm
- Profundidade 500mm

• Vigas em Z perfiladas a frio

- Formato 62 x 25 x 1.5 mm
- Comprimentos 1000 - 1250mm
- Agrafos de 3 furos + pinos de segurança para uma rigidez perfeita na montagem

• Suporte das Bobinas

Tubo Redondo diâmetro 34 x 3 ou 50 x 3mm conforme o uso (peso das bobinas a colocar)

ESTANTE CARGA MÉDIA - PORTECO PORTA BOBINAS

Altura (mm)	Profundidade (mm)	Comprimento (mm) →	C.1000	C.1250
2000	500	Início - 3 Níveis	PTBD2010-30	PTBD2012-30
		Seguinte - 3 Níveis	PTBS2010-30	PTBS2012-30
2400	500	Início - 4 Níveis	PTBD2410-30	PTBD2412-30
		Seguinte - 4 Níveis	PTBS2410-30	PTBS2412-30
2000	500	Início - 3 Níveis	PTBD2010-50	PTBD2012-50
		Seguinte - 3 Níveis	PTBS2010-50	PTBS2012-50
2400	500	Início - 4 Níveis	PTBD2410-50	PTBD2412-50
		Seguinte - 4 Níveis	PTBS2410-50	PTBS2412-50